



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kanclerz

Szczecin, dnia 09.09.2015 r.

sygn. DZP/K-369/2015

www.pum.edu.pl

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, na „Dostawę, montaż oraz wdrożenie systemu zabezpieczenia i kontroli zbiorów bibliotecznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” – DZP/49/PN</2015.*

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:

Dotyczy warunków udziału w postępowaniu

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w §7, pkt. 1, ppkt. 2 zawarli Państwo wymaganie dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, a dokładnie:

„Zamawiający wymaga wykazania zrealizowania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej dwóch zamówień odpowiadających **przedmiotowi** zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 300 000,00 zł brutto - dla każdego z nich.

Poprzez zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia należy rozumieć należycie zrealizowaną dostawę i montaż systemu ochrony zbiorów w jednorodnej technologii RFID HF obejmującym minimum:

- *bramkę kontrolno-raportującą (min. 1 szt.),*
- *stanowisko wypożyczania i zwrotów przez bibliotekarza (min. 1 szt.),*
- *stanowisko kodowania etykiet (min. 1 szt.),*
- *mobilne urządzenie do skontrum (min. 1 szt.),*
- *urządzenie do samodzielnych zwrotów (wrzutnia) z taśmociągami i wózkiem bibliotecznym (min. 1 szt.),*
- *urządzenie do samodzielnego wypożyczania - selfcheck (min. 1 szt.),*
- *etykiety biblioteczne RFID (min. 40 tys. szt.).*

Czy z uwagi na fakt, że większość obecnych wdrożeń odbywa się w nowszej technologii, tj. RFID UHF, która różni się jedynie częstotliwością pracy, a schemat pracy systemu, skomplikowanie urządzeń i inne kwestie techniczne są tożsame Zamawiający wyrazi zgodę

na przedłożenie referencji dotyczących tejże technologii? Referencje oczywiście uwzględniające zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej dwóch zamówień o wartości równej lub przekraczającej 300 000,00 zł brutto – dla każdego z nich.

Poprzez zamówienie należy rozumieć należyście zrealizowaną dostawę i montaż systemu ochrony zbiorów w jednorodnej technologii RFID UHF obejmującym minimum:

- bramkę kontrolno-raportującą (min. 1 szt.),
- stanowisko wypożyczania i zwrotów przez bibliotekarza (min. 1 szt.),
- stanowisko kodowania etykiet (min. 1 szt.),
- mobilne urządzenie do skontrum (min. 1 szt.),
- urządzenie do samodzielnych zwrotów (wrzutnia) z taśmociągami i wózkiem bibliotecznym (min. 1 szt.),
- urządzenie do samodzielnego wypożyczania - seifcheck (min. 1 szt.),
- etykiety biblioteczne RFID (min. 40 tys. szt.).

Pytanie nr 2:

Dotyczy warunków udziału w postępowaniu

W paragrafie 7 punkt 1, podpunkt 2 SIWZ Zamawiający określając wymogi podaje:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- 1) *posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;*
- 2) *posiadania wiedzy i doświadczenia:*

By warunek został spełniony Zamawiający wymaga wykazania zrealizowania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej dwóch zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 300 000,00 zł brutto - dla każdego z nich.

Poprzez zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia należy rozumieć należyście zrealizowaną dostawę i montaż systemu ochrony zbiorów w jednorodnej technologii RFID HF obejmującym minimum:

- *bramkę kontrolno-raportującą (min. 1 szt.),*
- *stanowisko wypożyczania i zwrotów przez bibliotekarza (min. 1 szt.),*
- *stanowisko kodowania etykiet (min. 1 szt.),*
- *mobilne urządzenie do skontrum (min. 1 szt.),*
- *urządzenie do samodzielnych zwrotów (wrzutnia) z taśmociągami i wózkiem bibliotecznym (min. 1 szt.),*
- *urządzenie do samodzielnego wypożyczania - selfcheck (min. 1 szt.),*
- *etykiety biblioteczne RFID (min. 40 tys. szt.).*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy:

1. *W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:*

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

*By warunek został spełniony Zamawiający wymaga wykazania zrealizowania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednego zamówienia odpowiadającego przedmiotowi zamówienia o wartości równej lub przekraczającej **300 000,00 zł brutto** - dla każdego z nich.*

Poprzez zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia należy rozumieć należycie zrealizowaną dostawę i montaż systemu ochrony zbiorów w jednorodnej technologii RFID HF obejmującym minimum:

- bramkę kontrolno-raportującą (min. 1 szt.),
- stanowisko wypożyczania i zwrotów przez bibliotekarza (min. 1 szt.),
- stanowisko kodowania etykiet (min. 1 szt.),
- mobilne urządzenie do skontrum (min. 1 szt.),
- urządzenie do samodzielnych zwrotów (wrzutnia) z taśmociągami i wózkiem bibliotecznym (min. 1 szt.),
- urządzenie do samodzielnego wypożyczania - selfcheck (min. 1 szt.),
- etykiety biblioteczne RFID (min. 40 tys. szt.).

Odpowiedź na pytania 1 i 2:

Zamawiający niniejszym dokonuje modyfikacji zapisów i ustanawia w odniesieniu do posiadania wiedzy i doświadczenia następujące warunki udziału w postępowaniu:

By warunek został spełniony Zamawiający wymaga wykazania zrealizowania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej dwóch zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest w tym zakresie wykazać przynajmniej:

- a) jedną należycie zrealizowaną dostawę i montaż systemu ochrony zbiorów w jednorodnej technologii RFID HF, o wartości równej lub przekraczającej 300 000,00 zł brutto, obejmującego minimum:
 - bramkę kontrolno-raportującą (min. 1 szt.),
 - stanowisko wypożyczania i zwrotów przez bibliotekarza (min. 1 szt.),
 - stanowisko kodowania etykiet (min. 1 szt.),
 - mobilne urządzenie do skontrum (min. 1 szt.),
 - urządzenie do samodzielnych zwrotów (wrzutnia) z taśmociągami i wózkiem bibliotecznym (min. 1 szt.),
 - urządzenie do samodzielnego wypożyczania - selfcheck (min. 1 szt.),
 - etykiety biblioteczne RFID (min. 40 tys. szt.).

b) oraz jedną należycie zrealizowaną dostawę i montaż systemu ochrony zbiorów w jednorodnej technologii RFID, o wartości równej lub przekraczającej 150 000,00 zł brutto, obejmującego minimum:

- bramkę kontrolno-raportującą (min. 1 szt.),
- stanowisko wypożyczania i zwrotów przez bibliotekarza (min. 1 szt.),
- stanowisko kodowania etykiet (min. 1 szt.),
- mobilne urządzenie do skontrum (min. 1 szt.),
- urządzenie do samodzielnych zwrotów (wrzutnia) z taśmociągami i wózkiem bibliotecznym (min. 1 szt.),
- urządzenie do samodzielnego wypożyczania - selfcheck (min. 1 szt.),
- etykiety biblioteczne RFID (min. 40 tys. szt.).

Pytanie nr 3:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w punkcie 1 Wymagań technicznych elementów systemu będącego przedmiotem zamówienia (Bramka RFID kontrolno-raportująca z licznikiem wejść/wyjść) Zamawiający określając wymogi podaje:

Wymogi techniczne:

- bramka dwuantenowa 500+900+500,
- wymiary pojedynczej anteny o szer. min. 450 mm x wys. min. 1600 mm,
- wykonanie: podstawa z tworzywa sztucznego, panel anteny ze szkła organicznego,
- grubość tafli szkła: max. 20 mm,
- urządzenie ma być podłączone do standardowego zasilania sieci energetycznej (230V 50Hz 6A) i do przyłącza sieci teleinformatycznej (RJ 45 – stały nr IP),
- zasilanie anten systemu napięciem bezpiecznym dla człowieka, nie większym niż 24V,
- praca anten multipleksowana, każda z anten jest jednocześnie nadawcza i odbiorcza,
- zintegrowany sterownik RFID,
- możliwość tymczasowej dezaktywacji bramki przez upoważniony personel biblioteki: programowe lub poprzez wyłączenie zasilania bramki,
- możliwość pracy z zasilaniem awaryjnym,
- licznik odwiedzin wbudowany w panel anteny, działający w oparciu o technikę bariery podczerwieni, zachowujący stan licznika w przypadku braku zasilania,
- zdalny serwis i strojenie przez internet.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawił dostępną kolorystykę podstawy anteny do wyboru przez Zamawiającego.

W związku z tym, że grubość tafli szkła nie ma żadnego wpływu na funkcjonalność bramki, a pod kątem bezpieczeństwa lepiej gdy szkło jest grubsze wnioskujemy o zmianę zapisu na poniższy:

Wymogi techniczne:

- bramka dwuantenowa 500+900+500,
- wymiary pojedynczej anteny o szer. min. 450 mm x wys. min. 1600 mm,
- wykonanie: podstawa z tworzywa sztucznego, panel anteny ze szkła organicznego,
- urządzenie ma być podłączone do standardowego zasilania sieci energetycznej (230V 50Hz 6A) i do przyłącza sieci teleinformatycznej (RJ 45 – stały nr IP),
- zasilanie anten systemu napięciem bezpiecznym dla człowieka, nie większym niż 24V,
- praca anten multipleksowana, każda z anten jest jednocześnie nadawcza i odbiorcza,
- zintegrowany sterownik RFID,
- możliwość tymczasowej dezaktywacji bramki przez upoważniony personel biblioteki: programowe lub poprzez wyłączenie zasilania bramki,
- możliwość pracy z zasilaniem awaryjnym,
- licznik odwiedzin wbudowany w panel anteny, działający w oparciu o technikę bariery podczerwieni, zachowujący stan licznika w przypadku braku zasilania,
- zdalny serwis i strojenie przez internet.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawił dostępną kolorystykę podstawy anteny do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczas obowiązujące zapisy SIWZ.

Wykonawca nie wskazał we wniosku granicznej wartości przedmiotowego parametru.

Pytanie nr 4:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w punkcie 2 Wymagań technicznych elementów systemu będącego przedmiotem zamówienia (Stanowisko do wypożyczeń i zwrotów z funkcją kodowania etykiet przez bibliotekarzy).

Zamawiający określając wymagania podaje:

Wymogi funkcjonalne:

- wypożyczanie i zwrot materiałów bibliotecznych wyposażonych w etykiety RFID realizowane w kliencie systemu bibliotecznego ALEPH skutkujące zmianą flagi zabezpieczającej,
- identyfikacja czytelnika za pomocą czytnika legitymacji studenckich,
- identyfikacja czytelnika za pomocą czytnika kart bibliotecznych z kodem kreskowym (czytnik kodów kreskowych nie jest przedmiotem zamówienia),
- współpraca z czytnikami kodów kreskowych używanymi w bibliotece Welch Allyn IT 3800,
- kodowanie etykiet, poprzez zapisywanie w pamięci etykiety następujących danych pobieranych automatycznie z systemu ALEPH: tytuł, autor, sygnatura i dodatkowo, takich które zostaną określone w momencie wdrożenia systemu RFID, a które nie zajmą łącznie więcej miejsca niż przewidziane w pamięci etykiety 80 znaków,
- sprawdzanie i zmiana statusu flagi zabezpieczającej,

- *oprogramowanie ma umożliwiać realizację ww. funkcji,*
- *oprogramowanie ma być zainstalowane na standardowych komputerach bibliotecznych z uruchomioną aplikacją klienta systemu bibliotecznego ALEPH, dostarczonych przez Zamawiającego,*
- *komunikacja z systemem bibliotecznym ma odbywać się wyłącznie z wykorzystaniem klienta systemu bibliotecznego Aleph (bez konieczności zainstalowania dodatkowych modułów systemu bibliotecznego, a szczególności serwera SIP2).*
- *interfejs dla bibliotekarza w jęz. polskim.*

Każdy producent systemu RFID ma inny sposób kodowania etykiet. Ze względu na Ustawę o Ochronie Danych Osobowych oferowany przez nas system zapisuje tylko niezbędne dane, które są niezbędne do tego aby system działał prawidłowo przy łączności z systemem bibliotecznym i w sytuacji gdy tej łączności nie będzie. Chcąc, aby w postępowaniu mogły wystartować przynajmniej dwie firmy należy zmienić powyższy zapis na następujący:

Wymogi funkcjonalne:

- *wypożyczanie i zwrot materiałów bibliotecznych wyposażonych w etykiety RFID realizowane w kliencie systemu bibliotecznego ALEPH skutkujące zmianą flagi zabezpieczającej,*
- *identyfikacja czytelnika za pomocą czytnika legitymacji studenckich,*
- *identyfikacja czytelnika za pomocą czytnika kart bibliotecznych z kodem kreskowym (czytnik kodów kreskowych nie jest przedmiotem zamówienia),*
- *współpraca z czytnikami kodów kreskowych używanymi w bibliotece Welch Allyn IT 3800,*
- *kodowanie etykiet, poprzez zapisywanie w pamięci etykiety danych pobieranych automatycznie z systemu ALEPH, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu, a które nie zajmą łącznie więcej miejsca niż przewidziane w pamięci etykiety 80 znaków,*
- *sprawdzanie i zmiana statusu flagi zabezpieczającej,*
- *oprogramowanie ma umożliwiać realizację ww. funkcji,*
- *oprogramowanie ma być zainstalowane na standardowych komputerach bibliotecznych z uruchomioną aplikacją klienta systemu bibliotecznego ALEPH, dostarczonych przez Zamawiającego,*
- *komunikacja z systemem bibliotecznym ma odbywać się wyłącznie z wykorzystaniem klienta systemu bibliotecznego Aleph (bez konieczności zainstalowania dodatkowych modułów systemu bibliotecznego, a szczególności serwera SIP2).*

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczas obowiązujące zapisy SIWZ.

Niezależnie od udzielonej odpowiedzi, która stanowi rezultat merytorycznego rozpatrzenia przez Zamawiającego kwestii, którą Wykonawca podnosi bezpośrednio w treści uzasadnienia swojego wniosku, należy podnieść, że Wykonawca w proponowanej przez siebie wersji zapisu usunął również punkt określający język interfejsu, który ma istotne znaczenie i Zamawiający nie wyraża zgody na jego modyfikację.

Zamawiający nie przewiduje kodowania danych podlegających przepisom o ochronie danych osobowych.

Pytanie nr 5:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w punkcie 3 Wymagań technicznych elementów systemu będącego przedmiotem zamówienia (Stanowisko do wypożyczeń i zwrotów z funkcją kodowania etykiet przez bibliotekarzy z ograniczonymi funkcjami (dla filii) Zamawiający określając wymogi podaje:

Wymogi funkcjonalne:

- kodowanie etykiet, poprzez zapisywanie w pamięci etykiety następujących danych pobieranych automatycznie z systemu ALEPH: tytuł, autor, sygnatura i dodatkowo, takich które zostaną określone w momencie wdrożenia systemu RFID, a które nie zajmą łącznie więcej miejsca niż przewidziane w pamięci etykiety 80 znaków,
- wypożyczanie i zwrot materiałów bibliotecznych wyposażonych w etykiety RFID realizowane w kliencie systemu bibliotecznego ALEPH skutkujące zmianą flagi zabezpieczającej,
- współpraca z czytnikami kodów kreskowych używanymi w bibliotece Welch Allyn IT 3800,
- oprogramowanie zainstalowane na standardowych komputerach bibliotecznych z uruchomioną aplikacją klienta systemu bibliotecznego ALEPH, dostarczonych przez Zamawiającego,
- oprogramowanie umożliwiającego realizację ww. funkcji,
- komunikacja z systemem bibliotecznym odbywać się wyłącznie z wykorzystaniem klienta systemu bibliotecznego Aleph (bez konieczności zainstalowania dodatkowych modułów systemu bibliotecznego, a szczególności serwera SIP2/),
- jednoczesny odczyt pojedynczej etykiety do 15 cm nad anteną,
- interfejs dla bibliotekarza w jęz. polskim.

Każdy producent systemu RFID ma inny sposób kodowania etykiet. Ze względu na Ustawę o Ochronie Danych Osobowych oferowany przez nas system zapisuje tylko niezbędne dane, które są niezbędne do tego aby system działał prawidłowo przy łączności z systemem bibliotecznym i w sytuacji gdy tej łączności nie będzie. Chcąc, aby w postępowaniu mogły wystartować przynajmniej dwie firmy należy zmienić powyższy zapis na następujący:

Stanowisko powinno składać się z czytnika RFID zintegrowanego z anteną oraz ręcznego podajnika etykiet bibliotecznych RFID. Czytnik powinien mieć możliwość pracy bezpośrednio na biurku bibliotekarza.

Wymogi funkcjonalne:

- kodowanie etykiet, poprzez zapisywanie w pamięci etykiety danych pobieranych automatycznie z systemu ALEPH, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu, a które nie zajmą łącznie więcej miejsca niż przewidziane w pamięci etykiety 80 znaków,
- wypożyczanie i zwrot materiałów bibliotecznych wyposażonych w etykiety RFID realizowane w kliencie systemu bibliotecznego ALEPH skutkujące zmianą flagi zabezpieczającej,
- współpraca z czytnikami kodów kreskowych używanymi w bibliotece Welch Allyn IT 3800,

- oprogramowanie zainstalowane na standardowych komputerach bibliotecznych z uruchomioną aplikacją klienta systemu bibliotecznego ALEPH, dostarczonych przez Zamawiającego,
- oprogramowanie umożliwiającego realizację ww. funkcji,
- komunikacja z systemem bibliotecznym odbywać się wyłącznie z wykorzystaniem klienta systemu bibliotecznego Aleph (bez konieczności zainstalowania dodatkowych modułów systemu bibliotecznego, a szczególności serwera SIP2/),
- jednoczesny odczyt pojedynczej etykiety do 15 cm nad anteną,

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczas obowiązujące zapisy SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje kodowania danych podlegających przepisom o ochronie danych osobowych.

Niezależnie od udzielonej odpowiedzi, która stanowi rezultat merytorycznego rozpatrzenia przez Zamawiającego kwestii, którą Wykonawca podnosi bezpośrednio w treści uzasadnienia swojego wniosku, należy podnieść, że Wykonawca w proponowanej przez siebie wersji zapisu usunął również punkt określający język interfejsu, który ma istotne znaczenie i Zamawiający nie wyraża zgody na jego modyfikację.

Pytanie nr 6:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia

W tym samym punkcie Zamawiający określa:

Wymogi techniczne czytnika RFID zintegrowanego z ekranowaną anteną:

- wymiary zewnętrzne urządzenia: dług. max 240 mm x szer. max 220 mm,
- obudowa: materiał ABS, ukośna, z ogranicznikiem do pozycjonowania książek,
- obsługa etykiet bibliotecznych oraz kart Mifare,
- zasilanie czytnika z portu USB (nie wymaga osobnego zasilacza),
- komunikacja USB 2.0,
- moc urządzenia: max: 0,25 W.

Stanowisko ma być wyposażone w ręczny podajnik etykiet bibliotecznych RFID umożliwiający łatwe odklejanie etykiet z rolki. Urządzenie ma mieścić rolki, na których znajduje się do 1000 etykiet bibliotecznych RFID dostarczonych zamawiającemu.

Ergonomia pracy na stanowisku wypożyczeń i zwrotów i stanowisku kodowania/konwersji wymaga, aby zastosowany czytnik RFID nie sprawiał dodatkowych problemów przy „pozycjonowaniu” książki – czyli poprzez położenie książki/książek na padzie książki nie powinny mieć możliwości, aby się przesunąć. Przy skośnej obudowie czytnika tylko książka znajdująca się najniżej jest chroniona. Książki znajdujące się wyżej mogą się samowolnie zsunąć. Ten wymóg jest dziwny tym bardziej, że nie na innych stanowiskach takiego wymogu nie ma.

Opisywane stanowiska będą wyposażone w czytniki kart Mifare dlatego wymóg Zamawiającego, aby czytnik RFID dedykowany do etykiet miał jeszcze funkcję odczytu kart Mifare wydaje się bezzasadny.

Podanie mocy urządzenia tylko zawęży grono oferentów – nie ma żadnych powodów, aby ten wymóg utrzymać.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę powyższego zapisu na następujący:

Wymogi techniczne czytnika RFID zintegrowanego z ekranowaną anteną:

- wymiary zewnętrzne urządzenia: dług. max 240 mm x szer. max 220 mm,

- obudowa: tworzywo sztuczne (np. materiał ABS),
- obsługa etykiet bibliotecznych
- zasilanie czytnika z portu USB (nie wymaga osobnego zasilacza),
- komunikacja USB 2.0,

Stanowisko ma być wyposażone w ręczny podajnik etykiet bibliotecznych RFID umożliwiający łatwe odklejanie etykiet z rolki. Urządzenie ma mieścić rolki, na których znajduje się do 1000 etykiet bibliotecznych RFID dostarczonych zamawiającemu.

Odpowiedź:

Na tym stanowisku będą kodowane i wypożyczane tylko pojedyncze egzemplarze, w związku z tym wątpliwości pytającego dotyczące ogranicznika i możliwości błędów przy jednoczesnej obsłudze większej liczby egzemplarzy nie są zasadne.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie czytnika kart Mifare niezintegrowanego z czytnikiem RFID.

Ze względu na zasilanie czytnika z portu USB wymagane jest ograniczenie mocy urządzenia. Zamawiający podtrzymuje wszystkie pozostałe dotychczas wymagane parametry.

Pytanie nr 7:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w punkcie 4 Wymagań technicznych elementów systemu będącego przedmiotem zamówienia (Stanowisko do kodowania etykiet RFID) Zamawiający określając wymagania podaje:

Wymogi funkcjonalne:

- kodowanie etykiet, poprzez zapisywanie w pamięci etykiety następujących danych pobieranych automatycznie z systemu ALEPH: tytuł, autor, sygnatura i dodatkowo, takich które zostaną określone w momencie wdrożenia systemu RFID, a które nie zajmą łącznie więcej miejsca niż przewidziane w pamięci etykiety 80 znaków,
- sprawdzanie i zmiana statusu flagi zabezpieczającej,
- oprogramowanie zainstalowane na standardowych komputerach bibliotecznych z uruchomioną aplikacją klienta systemu bibliotecznego ALEPH, dostarczonych przez Zamawiającego,
- komunikacja z systemem bibliotecznym odbywać się wyłącznie z wykorzystaniem klienta systemu bibliotecznego Aleph (bez konieczności zainstalowania dodatkowych modułów systemu bibliotecznego, a szczególności serwera SIP2),
- oprogramowanie umożliwiające realizację ww. funkcji,
- współpraca z czytnikami kodów kreskowych używanymi w bibliotece Welch Allyn IT 3800,
- interfejs dla bibliotekarza w j. polskim.

Wymogi techniczne:

- obudowa: plastik, z elementami antypoślizgowymi
- wymiary: szer. max 380 mm x dług. max 280 mm,
- odczyt danych oraz odczyt i zapis stanu flagi zabezpieczającej do wys. min. 30 cm nad czytnikiem,
- moc: ok. 1,5W,
- zasilanie: 12-24V DC,

- normy: EN 300330, EN 60950, EN 50364,
- mechanizmy antykolizyjne zapewniające odczyt wielu etykiet RFID jednocześnie,
- ekranowanie anteny ograniczające działanie czytnika, zabezpieczające przed przypadkowym odczytaniem woluminów leżących na blacie w pobliżu czytnika oraz pod nim.

Stanowisko ma być wyposażone w ręczny podajnik etykiet bibliotecznych RFID umożliwiający łatwe odklejanie etykiet z rolki. Urządzenie ma mieścić rolki, na których znajduje się do 1000 etykiet bibliotecznych RFID dostarczonych zamawiającemu.

Wymiar padu został określony w ten sposób, aby inni producenci nie mogli zaoferować swoich rozwiązań – w stosunku do oferowanego przez nas urządzenia różnica w wymiarze wynosi 1 cm.

Podanie mocy urządzenia tylko zawęży grono oferentów – nie ma żadnych powodów, aby ten wymóg utrzymać.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę powyższego zapisu na następujący:

Wymogi funkcjonalne:

- kodowanie etykiet, poprzez zapisywanie w pamięci etykiety następujących danych pobieranych automatycznie z systemu ALEPH: tytuł, autor, sygnatura i dodatkowo, takich które zostaną określone w momencie wdrożenia systemu RFID, a które nie zajmą łącznie więcej miejsca niż przewidziane w pamięci etykiety 80 znaków,
- sprawdzanie i zmiana statusu flagi zabezpieczającej,
- oprogramowanie zainstalowane na standardowych komputerach bibliotecznych z uruchomioną aplikacją klienta systemu bibliotecznego ALEPH, dostarczonych przez Zamawiającego,
- komunikacja z systemem bibliotecznym odbywać się wyłącznie z wykorzystaniem klienta systemu bibliotecznego Aleph (bez konieczności zainstalowania dodatkowych modułów systemu bibliotecznego, a szczególności serwera SIP2),
- oprogramowanie umożliwiające realizację ww. funkcji,
- współpraca z czytnikami kodów kreskowych używanymi w bibliotece Welch Allyn IT 3800,

Wymogi techniczne:

- obudowa: plastik, z elementami antypoślizgowymi
- wymiary: szer. max 380 mm x dług. max 300 mm,
- odczyt danych oraz odczyt i zapis stanu flagi zabezpieczającej do wys. min. 30 cm nad czytnikiem,
- zasilanie: 12-24V DC,
- normy: EN 300330, EN 60950, EN 50364,
- mechanizmy antykolizyjne zapewniające odczyt wielu etykiet RFID jednocześnie,
- ekranowanie anteny ograniczające działanie czytnika, zabezpieczające przed przypadkowym odczytaniem woluminów leżących na blacie w pobliżu czytnika oraz pod nim.

Stanowisko ma być wyposażone w ręczny podajnik etykiet bibliotecznych RFID umożliwiający łatwe odklejanie etykiet z rolki. Urządzenie ma mieścić rolki, na których znajduje się do 1000 etykiet bibliotecznych RFID dostarczonych zamawiającemu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza następujące wymiary urządzenia szer. max 380 mm x dług. max 300 mm.

W zakresie mocy urządzenia Wykonawca nie określił parametru granicznego, a Zamawiający nie może podjąć ryzyka dopuszczenia dowolnego poziomu tego parametru.

Niezależnie od udzielonej odpowiedzi, która stanowi rezultat merytorycznego rozpatrzenia przez Zamawiającego kwestii, którą Wykonawca podnosi bezpośrednio w treści uzasadnienia swojego wniosku, należy podnieść, że Wykonawca w proponowanej przez siebie wersji zapisu usunął również punkt określający język interfejsu, który ma istotne znaczenie i Zamawiający nie wyraża zgody na jego modyfikację.

Pytanie nr 8:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w punkcie 5 Wymagań technicznych elementów systemu będącego przedmiotem zamówienia (Mobilne urządzenie do skontrum) Zamawiający określając wymogi podaje:

Urządzenie ma umożliwiać wyszukiwanie zadanych etykiet RFID, zapisywanie listy odczytanych etykiet RFID (skontrum), kontrola etykiet RFID na podstawie wprowadzonej listy, wprowadzanie parametrów wejściowych zarówno ręczne, jak i przez port USB oraz on-line przez wi-fi. Oprogramowanie ma umożliwiać transfer danych do systemu bibliotecznego.

Wymogi funkcjonalne:

- *identyfikacja egzemplarzy za pomocą etykiet RFID oraz kodów kreskowych*
- *wyszukiwanie przedstawionych egzemplarzy,*
- *wyszukiwanie konkretnych pozycji,*
- *wyszukiwanie pozycji według listy,*
- *ręczne wprowadzanie parametrów wejściowych za pomocą klawiatury,*
- *wyszukiwanie pozycji z nieprawidłowo ustawioną flagą zabezpieczającą w etykiecie RFID,*
- *dźwiękowe i optyczne powiadamianie o odczycie etykiety,*
- *raportowanie wyników pracy,*
- *aplikacja ma umożliwiać transfer danych do systemu bibliotecznego ALEPH,*
- *praca online przez wifi,*
- *praca offline na danych pobranych z systemu ALEPH,*
- *interfejs w jęz. polskim.*

Wymogi techniczne:

- *urządzenie jednobryłowe, przystosowane do trzymania w jednej ręce, zawierające:*
 - *czytnik RFID,*
 - *czytnik kodów kreskowych,*
 - *antena RFID,*
 - *kolorowy, podświetlany ekran z dotykowym wyświetlaczem o przekątnej min. 3 cale,*
 - *klawiaturę,*
 - *wbudowany komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows oraz aplikacją do identyfikacji, sortowania/porządkowania i kontroli zbiorów,*

- zakres działania anteny max: 15 cm,
- zasilanie akumulatorowe,
- dołączony akumulator i ładowarka,
- pojemność akumulatora pozwalająca na min. 4 godz. ciągłej pracy,
- możliwość wymiany akumulatorów bez ryzyka utraty danych,
- port USB pozwalający wymieniać dane z komputerem,
- praca w trybie on-line przez wi-fi;
- dźwiękowe i świetlne sygnały zwracające uwagę na nieprawidłowe ustawienie woluminów,
- waga nie przekraczająca 850 g (wraz z akumulatorem),
- odporność na upadek z wysokości min. 1000 mm.

W celu zapewnienia uczciwej konkurencji prosimy o zmianę powyższego zapisu na poniższy:

Urządzenie ma umożliwiać wyszukiwanie zadanych etykiet RFID, zapisywanie listy odczytanych etykiet RFID (skontrum), kontrola etykiet RFID na podstawie wprowadzonej listy, wprowadzanie parametrów wejściowych zarówno ręczne. Oprogramowanie ma umożliwiać transfer danych do systemu bibliotecznego.

Wymogi funkcjonalne:

- identyfikacja egzemplarzy za pomocą etykiet RFID
- wyszukiwanie przedstawionych egzemplarzy,
- wyszukiwanie konkretnych pozycji,
- wyszukiwanie pozycji według listy,
- ręczne wprowadzanie parametrów wejściowych za pomocą klawiatury,
- wyszukiwanie pozycji z nieprawidłowo ustawioną flagą zabezpieczającą w etykiecie RFID,
- dźwiękowe i optyczne powiadamianie o odczycie etykiety,
- raportowanie wyników pracy,
- aplikacja ma umożliwiać transfer danych do systemu bibliotecznego ALEPH,
- praca na danych pobranych z systemu ALEPH,

Wymogi techniczne:

- urządzenie jednobryłowe, przystosowane do trzymania w jednej ręce, zawierające:
 - czytnik RFID,
 - antena RFID,
 - kolorowy, podświetlany ekran z dotykowym,
 - klawiaturę,
 - wbudowany komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows oraz aplikacją do identyfikacji, sortowania/porządkowania i kontroli zbiorów,
- zakres działania anteny max: 15 cm,
- zasilanie akumulatorowe,
- dołączony akumulator i ładowarka,
- pojemność akumulatora pozwalająca na min. 4 godz. ciągłej pracy,
- możliwość wymiany akumulatorów bez ryzyka utraty danych,

- dźwiękowe i świetlne sygnały zwracające uwagę na nieprawidłowe ustawienie woluminów,
- waga nie przekraczająca 850 g (wraz z akumulatorem),

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wszystkie dotychczas wymagane parametry, ze względu na ich istotne znaczenie.

Pytanie nr 9:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w punkcie 6 Wymagań technicznych elementów systemu będącego przedmiotem zamówienia (Urządzenie do samodzielnych zwrotów (wrzutnia zewnętrzna) z taśmociągiem i wózkiem bibliotecznym) Zamawiający określając wymogi podaje:

Wrzutnia ma umożliwiać użytkownikom dokonywanie samodzielnych zwrotów książek wypożyczonych tylko z Biblioteki PUM oraz sprawdzanie stanu konta bibliotecznego (po autoryzacji). Urządzenie ma być wykonane w wersji zewnętrznej z taśmociągiem, zainstalowane w fasadzie okiennej. Ze względu na dodatkowe utrudnienia związane z różnicą poziomów (ok. 450 mm) ma zostać zainstalowany dodatkowy taśmociąg podnoszący książkę do wysokości wózka bibliotecznego w pełni zintegrowany z wrzutnią.

Wymogi funkcjonalne:

- praca w trybie online umożliwiającym zwrot książki, zmianę statusu flagi zabezpieczającej oraz zdjęcie oddanej książki z konta czytelnika,
- praca w trybie offline umożliwiającym zwrot książki, zmianę statusu flagi zabezpieczającej bez jednoczesnego zdjęcia oddanej książki z konta czytelnika,
- możliwość konfigurowania uprawnień czytelników do korzystania z wrzutni,
- możliwość otwierania wrzutni po identyfikacji etykiety RFID należącej do biblioteki PUM,
- dopuszczenie zwrotów egzemplarzy wypożyczonych tylko w bibliotece PUM,
- urządzenie powinno być wyposażone w taśmociąg przesuwający książkę do wnętrza pomieszczenia i umieszczający ją w wózku z uchylnym dnem,
- możliwość sprawdzania stanu konta bibliotecznego (po autoryzacji),
- możliwość wyboru przez czytelnika drukowania pokwitowania lub nie,
- możliwość wysyłania pokwitowań e-mailem na konto użytkownika,
- możliwość konfigurowania interfejsu (treści komunikatów dla użytkownika, tła ekranu),
- interfejs w jęz. polskim, angielskim i niemieckim.

Wymogi techniczne:

- monitor dotykowy LCD min. 17", technologia fali powierzchniowej SAW odporna na zarysowanie,
- ekran urządzenia ma posiadać możliwość dostosowania do potrzeb osób niedowidzących (możliwość zmiany wielkości liter, kontrastu),
- wbudowany czytnik kart bibliecznych (możliwość czytania kodów kreskowych),
- wbudowany czytnik legitymacji studenckich (możliwość czytania kart Mifare),

- czytnik RFID do otwierania wrzutni za pomocą odczytu etykiety RFID,
- drukarka potwierdzeń z iluminowanym wylotem,
- obudowa urządzenia: stal oraz blacha nierdzewna,
- urządzenie powinno być zamontowane w kołnierzu inox,
- wrzutnia ma być wyposażona w urządzenie gaszące ewentualny pożar,
- automatycznie zamykany otwór wejściowy urządzenia – wykonanie inox,
- wymiary otworu wrzutowego: szer. min. 270 mm, wys. min. 70 mm max. 90 mm,
- temperatura pracy od -20⁰C do +50⁰C,
urządzenie ma komunikować się z systemem bibliotecznym przez protokół SIP2, który nie jest przedmiotem zamówienia i dostarczy go Zamawiający,
urządzenie ma być podłączone do standardowego zasilania sieci energetycznej (230V 50Hz 6A) i do przyłącza sieci teleinformatycznej (RJ 45 – stały nr IP).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawił dostępną kolorystykę urządzenia do wyboru przez Zamawiającego.

Wymogi techniczne wózka bibliotecznego do wrzutni:

- wózek wykonany z aluminium z gładką i eloksalowaną powierzchnią,
- ruchome dno utrzymujące książki na optymalnej wysokości,
- wymiary wózka dostosowane do zaproponowanego modelu wrzutni,
- pojemność min.: 160 l,
- dno wózka ma być wyposażone w wykładzinę zabezpieczającą książki przed zniszczeniem,
- kółka obrotowe z pełnej gumy, z hamulcem na dwóch kółkach.

W celu zapewnienia uczciwej konkurencji prosimy o zmianę powyższego zapisu na poniższy:

Wrzutnia ma umożliwiać użytkownikom dokonywanie samodzielnych zwrotów książek wypożyczonych tylko z Biblioteki PUM oraz sprawdzanie stanu konta bibliotecznego (po autoryzacji). Urządzenie ma być wykonane w wersji zewnętrznej z taśmociągiem, zainstalowane w fasadzie okiennej. Ze względu na dodatkowe utrudnienia związane z różnicą poziomów (ok. 450 mm) ma zostać zainstalowany dodatkowy taśmociąg podnoszący książkę do wysokości wózka bibliotecznego w pełni zintegrowany z wrzutnią.

Wymogi funkcjonalne:

- praca w trybie online umożliwiającym zwrot książki, zmianę statusu flagi zabezpieczającej oraz zdjęcie oddanej książki z konta czytelnika,
- praca w trybie offline umożliwiającym zwrot książki, zmianę statusu flagi zabezpieczającej bez jednoczesnego zdjęcia oddanej książki z konta czytelnika,
- możliwość konfigurowania uprawnień czytelników do korzystania z wrzutni,
- możliwość otwierania wrzutni po identyfikacji etykiety RFID należącej do biblioteki PUM,
- dopuszczenie zwrotów egzemplarzy wypożyczonych tylko w bibliotece PUM,
- urządzenie powinno być wyposażone w taśmociąg przesuwający książkę do wnętrza pomieszczenia i umieszczający ją w wózku z uchylnym dnem,
- możliwość sprawdzania stanu konta bibliotecznego (po autoryzacji),
- możliwość wyboru przez czytelnika drukowania pokwitowania lub nie,

- możliwość wysyłania pokwitowań e-mailem na konto użytkownika,
- możliwość konfigurowania interfejsu (treści komunikatów dla użytkownika, tła ekranu),
- interfejs w jęz. polskim, angielskim i niemieckim.

Wymogi techniczne:

- monitor dotykowy LCD (lub ekran nie dotykowy wyposażony w boczne przyciski – podobnie jak jest to przy bankomatach) min. 15”, odporny na zarysowanie,
- ekran urządzenia ma posiadać możliwość dostosowania do potrzeb osób niedowidzących (możliwość zmiany wielkości liter, kontrastu),
- wbudowany czytnik kart bibliotecznych (możliwość czytania kodów kreskowych),
- wbudowany czytnik legitymacji studenckich (możliwość czytania kart Mifare),
- czytnik RFID do otwierania wrzutni za pomocą odczytu etykiety RFID,
- drukarka potwierdzeń z iluminowanym wylotem,
- obudowa urządzenia: stal oraz blacha nierdzewna,
- urządzenie powinno być zamontowane w metalowym kołnierzu w kolorze zbliżonym do wrzutni,,
- wrzutnia ma być wyposażona w urządzenie gaszące ewentualny pożar,
- automatycznie zamykany otwór wejściowy urządzenia – wykonanie blacha nierdzewna,
- wymiar otworu wrzutowego umożliwiający swobodny zwrot książek,
- temperatura pracy od -20⁰C do +50⁰C,
- urządzenie ma komunikować się z systemem bibliotecznym przez protokół SIP2, który nie jest przedmiotem zamówienia i dostarczy go Zamawiający,
- urządzenie ma być podłączone do standardowego zasilania sieci energetycznej (230V 50Hz 6A) i do przyłącza sieci teleinformatycznej (RJ 45 – stały nr IP).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawił dostępną kolorystykę urządzenia do wyboru przez Zamawiającego.

Wymogi techniczne wózka bibliotecznego do wrzutni:

- wózek wykonany z materiału odpornego na uderzenia (stal, tworzywo sztuczne),
- ruchome dno utrzymujące książki na optymalnej wysokości,
- wymiary wózka dostosowane do zaproponowanego modelu wrzutni:
- pojemność min.: 160 l lub 250 książek,
- dno wózka ma być wyposażone w wykładzinę zabezpieczającą książki przed zniszczeniem,
- kółka obrotowe pozwalające na swobodne manewrowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczas wymagane parametry.

Pytanie nr 10:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w punkcie 7 Wymagań technicznych elementów systemu będącego przedmiotem zamówienia (Urządzenie do samodzielnego wypożyczania (selfcheck)) Zamawiający określając wymogi podaje:

Urządzenie wolnostojące ma umożliwiać uprawnionym czytelnikom dokonywanie samodzielnej rejestracji wypożyczonych książek oraz sprawdzanie stanu konta bibliotecznego. Nie jest wymagane dostosowanie urządzenia do obsługi przez osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich.

Wymogi funkcjonalne:

- *identyfikacja czytelnika za pomocą kart biblioteczných i legitymacji studenckich (możliwość czytania kodów kreskowych oraz kart Mifare),*
- *identyfikacja czytelnika i weryfikacja jego uprawnień w systemie bibliotecznym,*
- *rejestracja wypożyczonych woluminów na koncie czytelnika,*
- *zmiana flagi zabezpieczającej na etykiecie RFID wypożyczonego woluminu,*
- *wyświetlanie stanu konta czytelnika,*
- *możliwość wyboru przez czytelnika drukowania pokwitowania lub nie,*
- *możliwość wysyłania pokwitowań e-mailem na konto użytkownika,*
- *interfejs w jęz. polskim, angielskim i niemieckim,*
- *możliwość konfigurowania interfejsu (treści komunikatów dla użytkownika, tła ekranu).*

Wymogi techniczne:

- *wszystkie elementy urządzenia powinny stanowić jedną całość*
- *obudowa urządzenia: stal oraz blacha nierdzewna*
- *monitor dotykowy LCD min. 19", technologia fali powierzchniowej SAW odporna na zarysowanie,*
- *ekran urządzenia ma posiadać możliwość dostosowania do potrzeb osób niedowidzących (możliwość zmiany wielkości liter, kontrastu),*
- *półka ze zintegrowaną anteną RFID o wymiarach min. A4, wykonana z materiału odpornego na zarysowania, z zaokrąglonymi narożnikami,*
- *wbudowany czytnik kodów kreskowych,*
- *wbudowany czytnik legitymacji studenckich (możliwość czytania kart Mifare)*
- *jednostka centralna (komputer klasy PC wraz z systemem operacyjnym Windows)*
- *drukarka potwierdzeń z iluminowanym wylotem,*
- *urządzenie ma komunikować się z systemem bibliotecznym przez protokół SIP2, który nie jest przedmiotem zamówienia i dostarczy go Zamawiający,*
- *Urządzenie ma być podłączone do standardowego zasilania sieci energetycznej (230V 50Hz 6A) i do przyłącza sieci teleinformatycznej (RJ 45 – stały nr IP),*
- *dostęp do wnętrza urządzenia zabezpieczony zamkiem patentowym.*

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy uzgodnił z Zamawiającym kolorystykę urządzenia.

W celu zapewnienia uczciwej konkurencji prosimy o zmianę powyższego zapisu na poniższy:

Urządzenie wolnostojące ma umożliwiać uprawnionym czytelnikom dokonywanie samodzielnej rejestracji wypożyczonych książek oraz sprawdzanie stanu konta bibliotecznego. Nie jest wymagane dostosowanie urządzenia do obsługi przez osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich.

Wymogi funkcjonalne:

- *identyfikacja czytelnika za pomocą kart biblioteczných i legitymacji studenckich (możliwość czytania kodów kreskowych oraz kart Mifare),*

- *identyfikacja czytnika i weryfikacja jego uprawnień w systemie bibliotecznym,*
- *rejestracja wypożyczonych woluminów na koncie czytnika,*
- *zmiana flagi zabezpieczającej na etykiecie RFID wypożyczonego woluminu,*
- *wyświetlanie stanu konta czytnika,*
- *możliwość wyboru przez czytnika drukowania pokwitowania lub nie,*
- *możliwość wysyłania pokwitowań e-mailem na konto użytkownika,*
- *interfejs w jęz. polskim, angielskim i niemieckim,*
- *możliwość konfigurowania interfejsu (treści komunikatów dla użytkownika, tła ekranu).*

Wymogi techniczne:

- *wszystkie elementy urządzenia powinny stanowić jedną całość*
- *obudowa urządzenia: stal oraz blacha nierdzewna lub inny materiał odporny na uderzenia*
- *monitor dotykowy LCD min. 19", odporny na zarysowanie,*
- *ekran urządzenia ma posiadać możliwość dostosowania do potrzeb osób niedowidzących (możliwość zmiany wielkości liter, kontrastu),*
- *półka ze zintegrowaną anteną RFID o wymiarach min. A4, wykonana z materiału odpornego na zarysowania, z zaokrąglonymi narożnikami,*
- *wbudowany czytnik kodów kreskowych,*
- *wbudowany czytnik legitymacji studenckich (możliwość czytania kart Mifare)*
- *jednostka centralna (komputer klasy PC wraz z systemem operacyjnym Windows)*
- *drukarka potwierdzeń z iluminowanym wylotem,*
- *urządzenie ma komunikować się z systemem bibliotecznym przez protokół SIP2, który nie jest przedmiotem zamówienia i dostarczy go Zamawiający,*
- *Urządzenie ma być podłączone do standardowego zasilania sieci energetycznej (230V 50Hz 6A) i do przyłącza sieci teleinformatycznej (RJ 45 – stały nr IP),*
- *dostęp do wnętrza urządzenia zabezpieczony specjalnym zamkiem, który w odpowiedni sposób zabezpieczy urządzenie przed niepowołanym otwarciem,*

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy uzgodnił z Zamawiającym kolorystykę urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wszystkie dotychczas wymagane parametry.

Pytanie nr 11:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w punkcie 8 Wymagań technicznych elementów systemu będącego przedmiotem zamówienia (Etykiety aluminiowe RFID na książki i czasopisma 1 kbit) Zamawiający określając wymogi podaje:

Etykiety przeznaczone do zastosowań bibliecznych, które po wklejeniu do książek powinny mieć częstotliwość pracy 13,56 MHz. Ze względu na usytuowanie wrzutni wymagane jest poprawne odczytywanie etykiet w temperaturze od -20°C do +50°C.

Wymogi techniczne:

- *etykieta ma być kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami RFID systemu w bibliotece*

- rodzaj etykiety: *RFID I-Code SLIX*,
- antena etykiety – aluminium,
- etykieta papierowa samoprzylepna z podkładem silikonowym,
- klej: RA-2 (lub inny o tych samych parametrach),
- wymiary etykiety min. 50 mm x 80 mm,
- grubość etykiety: 120 μ m,
- całkowita pamięć: 1024 bity R/W,
- minimalna liczba znaków do wykorzystania przez bibliotekę: 80,
- odporność na przepięcia elektrostatyczne min: +/- 2 kV,
- możliwość wielokrotnego zapisywania i odczytywania danych na etykiecie,
- bit zabezpieczający EAS chroniony hasłem,
- antykolizyjność, czyli możliwość poprawnego odczytywania w polu anteny wielu etykiet jednocześnie,
- zabezpieczenie przed kopiowaniem,
- trwałość gwarancyjna układu scalonego min. 10 lat,
- gwarantowana ilość zapisów i odczytów min. 100 000,
- powinna spełniać normę ISO/IEC 15693 lub równoważną.

Zamawiający wymaga, aby 20 tys. etykiet było dostarczonych z ustawioną flagą zabezpieczającą EAS. Zamawiający wymaga, aby dostarczonych było 80 tys. sprawnych etykiet.

Ze względu na Ustawę o Ochronie Danych Osobowych oferowany przez nas system zapisuje tylko niezbędne dane, które są niezbędne do tego aby system działał prawidłowo przy łączności z systemem bibliotecznym i w sytuacji gdy tej łączności nie będzie.

W związku z czym nie ma potrzeby, aby zabezpieczać etykiety dodatkowo hasłem. Zapisywanie dużej ilości danych w etykiecie nie jest bezpieczne mimo zabezpieczenia tych danych hasłem, gdyż jak wiadomo, zawsze istnieje możliwość, że ktoś to hasło „złamie” i dane z etykiety zostaną przechwycone.

W związku z powyższym bezpieczniejszym rozwiązaniem jest zapisywanie tylko danych, które są niezbędne, a resztę informacji każdorazowo importować ze systemu bibliotecznego.

Pragniemy zaoferować etykiety, które różnią się wielkością o 1 mm.

W związku z czym prosimy o zmianę powyższego zapisu na poniższy:

Etykiety przeznaczone do zastosowań bibliecznych, które po wklejeniu do książek powinny mieć częstotliwość pracy 13,56 MHz. Ze względu na usytuowanie wrzutni wymagane jest poprawne odczytywanie etykiet w temperaturze od -20⁰C do +50⁰C.

Wymogi techniczne:

- etykieta ma być kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami RFID systemu w bibliotece
- rodzaj etykiety: *RFID I-Code SLIX*,
- antena etykiety – aluminium,
- etykieta papierowa samoprzylepna z podkładem silikonowym,
- klej: RA-2 (lub inny o tych samych parametrach),
- wymiary etykiety min. 49 mm x 80 mm,
- całkowita pamięć: 1024 bity R/W,

- minimalna liczba znaków do wykorzystania przez bibliotekę: 80,
- odporność na przepięcia elektrostatyczne min: +/- 2 kV,
- możliwość wielokrotnego zapisywania i odczytywania danych na etykiecie,
- antykolizyjność, czyli możliwość poprawnego odczytywania w polu anteny wielu etykiet jednocześnie,
- trwałość gwarancyjna układu scalonego min. 10 lat,
- gwarantowana ilość zapisów i odczytów min. 100 000,
- powinna spełniać normę ISO/IEC 15693 lub równoważną.

Zamawiający wymaga, aby 20 tys. etykiet było dostarczonych z ustawioną flagą zabezpieczającą EAS. Zamawiający wymaga, aby dostarczonych było 80 tys. sprawnych etykiet.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza następujące wymiary etykiety min. 49 mm x 80 mm.

Wnioskujący w zaproponowanym zapisie usunął punkt określający grubość etykiety, co jest istotne i zostaje podtrzymane w uprzednio wymaganym wymiarze.

Zamawiający podtrzymuje również dotychczas wymagane parametry dotyczące bitu zabezpieczającego EAS chronionego hasłem oraz zabezpieczenia przed kopiowaniem.

Pytanie nr 12:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w punkcie 9 Wymagań technicznych elementów systemu będącego przedmiotem zamówienia (Etykiety RFID na CD/DVD) Zamawiający określając wymogi podaje:

Etykiety biblioteczne zabezpieczające płyty CD/DVD powinny być wykonane zgodnie ze standardem ISO 15693 i normami europejskimi – i pracujące w paśmie częstotliwości 13,56 MHz, przeznaczonej do aplikacji bibliotecznych. Antena etykiety po naklejeniu na płytę CD/DVD powinna się znajdować w obszarze niemetalizowanym.

Wymogi techniczne:

- etykieta ma być kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami RFID systemu w bibliotece
- rodzaj etykiety: RFID I-Code SLIX,
- antena etykiety – aluminium,
- etykieta papierowa samoprzylepna z podkładem silikonowym
- klej: RA-2 (lub inny o tych samych parametrach),
- wymiar min. etykiety średnica: 40 mm,
- wymiar min. anteny średnica: 33 mm,
- grubość etykiety: < 250 µm,
- całkowita pamięć: 1024 bity R/W,
- minimalna liczba znaków do wykorzystania przez bibliotekę: 80,
- odporność na przepięcia elektrostatyczne min: +/- 2 kV,
- możliwość wielokrotnego zapisywania i odczytywania danych na etykiecie
- bit zabezpieczający EAS chroniony hasłem,
- zabezpieczenie przed kopiowaniem,

- antykolizyjność, czyli możliwość poprawnego odczytywania w polu anteny wielu etykiet jednocześnie,
- trwałość gwarancyjna układu scalonego min. 10 lat,
- gwarantowana ilość zapisów i odczytów min. 100 000.
- Zamawiający wymaga, aby dostarczonych było 2 tys. sprawnych etykiet.

Ze względu na Ustawę o Ochronie Danych Osobowych oferowany przez nas system zapisuje tylko niezbędne dane, które są niezbędne do tego aby system działał prawidłowo przy łączności z systemem bibliotecznym i w sytuacji gdy tej łączności nie będzie.

W związku z czym nie ma potrzeby, aby zabezpieczać etykiety dodatkowo hasłem. Zapisywanie dużej ilości danych w etykiecie nie jest bezpieczne mimo zabezpieczenia tych danych hasłem, gdyż jak wiadomo, zawsze istnieje możliwość, że ktoś to hasło „złamie”

i dane z etykiety zostaną przechwycone.

W związku z powyższym bezpieczniejszym rozwiązaniem jest zapisywanie tylko danych, które są niezbędne, a resztę informacji każdorazowo importować ze systemu bibliotecznego.

Pragniemy zaoferować etykiety, które różnią się wielkością o 1 mm.

W związku z czym prosimy o zmianę powyższego zapisu na poniższy:

Etykiety biblieczne zabezpieczające płyty CD/DVD powinny być wykonane zgodnie ze standardem ISO 15693 i normami europejskimi – i pracujące w paśmie częstotliwości 13,56 MHz, przeznaczonej do aplikacji bibliecznych. Antena etykiety po naklejeniu na płytę CD/DVD powinna się znajdować w obszarze niemetalizowanym.

Wymogi techniczne:

- etykieta ma być kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami RFID systemu w bibliotece
- rodzaj etykiety: RFID I-Code SLIX,
- antena etykiety – aluminium,
- etykieta papierowa samoprzylepna z podkładem silikonowym
- klej: RA-2 (lub inny o tych samych parametrach),
- wymiar min. etykiety średnica: 40 mm,
- wymiar min. anteny średnica: 33 mm,
- całkowita pamięć: 1024 bity R/W,
- minimalna liczba znaków do wykorzystania przez bibliotekę: 80,
- odporność na przepięcia elektrostatyczne min: +/- 2 kV,
- możliwość wielokrotnego zapisywania i odczytywania danych na etykiecie
- antykolizyjność, czyli możliwość poprawnego odczytywania w polu anteny wielu etykiet jednocześnie,
- trwałość gwarancyjna układu scalonego min. 10 lat,
- gwarantowana ilość zapisów i odczytów min. 100 000.
- Zamawiający wymaga, aby dostarczonych było 2 tys. sprawnych etykiet.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje obowiązujące parametry dotyczące bitu zabezpieczającego EAS chronionego hasłem oraz zabezpieczenia przed kopiowaniem.

Wnioskujący w zaproponowanym zapisie usunął punkt określający grubość etykiety, co jest istotne i zostaje podtrzymane w uprzednio wymaganym wymiarze.

Wnioskujący w komentarzu zawarł następujące zdanie: Pragniemy zaoferować etykiety, które różnią się wielkością o 1 mm, ale w zaproponowanej zmodyfikowanej treści nie podał innych proponowanych wymiarów. W związku z tym, dotychczas obowiązujący pułap zostaje niniejszym podtrzymany.

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych informuje, że zostaje wyznaczony nowy, następujący termin składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert 14.09.2015 r. godz. 10⁰⁰.
- termin otwarcia ofert 14.09.2015 r. godz. 11⁰⁰.

KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr Maria Czerniecka