OBUDOWA SZYBU DŹWIGOWEGO - TAFLE SZKLANE ZEWNĘTRZNE JEDNOSTRONNIE BEZPIECZNE

01	02	03	04	05	06	07	08	09
EI60	EI60	EI60	EI60	EI60	EI60	EI60	EI60	EI60
204x50	225x160	225x78(50.5)	225x110	225x62	204x64	204x160	204x160	204x62
								
2szt.	7szt.	1szt.	1szt.	1szt.	1szt.	13szt.	2szt.	2szt.

- SZKŁO JEDNOSTRONNIE BEZPIECZNE (OD WEWNĄTRZ) JEDNOKOMOROWE 6/16Ar/44,2(P2)
- MIN. WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA 1,1 W/m²K (DLA CAŁEGO ZESTAWU FASADY ALUMNIOWO-SZKLANEJ MIN. WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA 1,3 W/m²K)
- KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60
- PODANE WYMIARY SĄ WYMIARAMI OSIOWYMI. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PO ZAMONTOWANIU PROFILI ALUMINIOWYCH FASADY ALUMINIOWO-SZKALNEJ
- ZASTOSOWAĆ SYSTEM FASADY ALUMINOWO SZKLANEJ ODPOWIEDNI DO SZKLENIA SZKŁEM EI60 NP. FA 50N

OBUDOWA ZADASZENIA WEJŚCIA

20	21
284x150	284x147(111)
	
2szt.	1szt.

- SZKŁO BEZPIECZNE 66,2(P2)
- PODANE WYMIARY SĄ WYMIARAMI OSIOWYMI. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PO ZAMONTOWANIU PROFILI ALUMINIOWYCH FASADY ALUMINIOWO-SZKALNEJ

OBUDOWA SZYBU DŹWIGOWEGO - TAFLE SZKLANE ZEWNĘTRZNE DWUSTRONNIE BEZPIECZNE

10	11	12	13	14	15	16
EI60	EI60	EI60	EI60	EI60	EI60	EI60
225x64	118x50	43x160	43x64	204x194	225x160	204x160
						
2szt.	1szt.	2szt.	2szt.	1szt.	2szt.	1szt.

- SZKŁO DWUSTRONNIE BEZPIECZNE (OD WEWNĄTRZ I OD ZEWNĄTRZ) JEDNOKOMOROWE 44,2(P2)/16Ar/44,2(P2)
- MIN. WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA 1,1 W/m²K (DLA CAŁEGO ZESTAWU FASADY ALUMNIOWO-SZKLANEJ MIN. WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA 1,3 W/m²K)
- KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60
- PODANE WYMIARY SĄ WYMIARAMI OSIOWYMI. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PO ZAMONTOWANIU PROFILI ALUMINIOWYCH FASADY ALUMINIOWO-SZKALNEJ
- ZASTOSOWAĆ SYSTEM FASADY ALUMINOWO SZKLANEJ ODPOWIEDNI DO SZKLENIA SZKŁEM EI60 NP. FA 50N

OBUDOWA SZYBU DŹWIGOWEGO TAFLE SZKLANE WEWNĘTRZNE

17	18
189x131.5	78.5x206
	
1szt.	1szt.
· SZKŁO JEDNOSTRONNIE BEZPIECZNE (OD WEWNĄTRZ) JEDNOKOMOROWE 6/16Ar/44,2(P2) · WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	· SZKŁO BEZPIECZNE 66,2(P2) MOCOWANE PUNKTOWO NA KONSOLACH SYSTEMOWYCH · WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

DASZEK SZKLANY

22
249x120

1szt.
· SZKŁO HARTOWANE ESG BEZBARWNE GR. 12mm · OKUCIA SYSTEMOWE PUNKTOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ · MOCOWANIE CIĘGNOWE SYSTEMOWE

DRZWI ZEWN.

19
EI60
100x200

1szt.
· DRZWI PRAWE · SZKŁO DWUSTRONNIE BEZPIECZNE (OD WEWNĄTRZ I OD ZEWNĄTRZ) JEDNOKOMOROWE 44,2(P2)/16Ar/44,2(P2) MIN. WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA 1,1 W/m²K (DLA CAŁEGO ZESTAWU DZWIOWEGO MIN. WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA 1,7 W/m²K) · KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60 · WYPOSAŻENIE: KLAMKA, SZYLD ZE STALI NIERDZEWNEJ, ZAMEK PATENTOWY, SAMOZAMYKACZ

Obiekt:

BUDYNEK NR 6

Projekt:

Rozbudowa o zewnętrzny szyb dźwigowy i zadaszenie wejścia do budynku (w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Dobudowa zewnętrznych dźwigów osobowych i platformy dla osób niepełnosprawnych w budynkacvh na terenie SPSK-2, przy al. Powstańców Wielkopolskich 72 w Szczecinie" Zadanie nr 1)

Adres:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Szczecin, al. Powstańców Wielkopolskich 72 działka nr 36 obręb 1057

Inwestor:

POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
ul. Rybacka 1
70-204 Szczecin

Jednostka projektowa:

WYTWÓRNIA PLANÓW
71-443 Szczecin, ul. Krasińskiego 20/5
tel./fax: 91 424 30 30 e-mail: biuro@wytpl.pl

Zespół projektowy:

Proj.	mgr inż. arch. P. Lisewski	4/Sz/2002	
Spr.	mgr inż. arch. A. Ligierko	3/Sz/2002	

Temat rysunku:

ZESTAWIENIA

Branża:	Faza:
ARCHITEKTURA	PROJ. WYKONAWCZY

Data:	Skala:	Nr rysunku:
08.2015	1:50	6/PW/A/11